

Ultra Band-Lok

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Blanding
Produkt navn : Ultra Band-Lok

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, og anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Brug af stoffet/blandingen : Kun pr. ordination

1.2.2. Anvendelser, der frarådes

Ingen yderligere information tilgængelig

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent

Reliance Orthodontic Products, Inc. 1540 West Thorndale Ave.
Itasca, IL 60143, USA
630-773-4009 indenfor normal arbejdstid
www.relianceorthodontics.com

EU-repræsentant:

Emergo Europe, Prinsessgracht 20
2514 AP Haag, Holland

Australsk sponsor: Emergo Australia, 201 Sussex St.

Darling Park, Tower II, niveau 20
Sydney, NSW 2000 Australien

1.4. Nødtelefonnummer

Nødnummer : CHEMTREC - 24-timers Hazmat Emergency Communications Center
I USA: 1-800-424-9300 Uden for USA: 1-703-527-3887, indsamle accepterede opkald

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Hudkorrosion/irritation, kategori 2 H315
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 H319
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Fuldt tekst af H-udsagn: se punkt 16

Fysisk-kemiske, helbreds- og miljorisici

Forårsager hudirritation. Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visning Ekstra klassificering (er), der skal vises

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP)

: Advarsel

Farlige ingredienser

: 2-hydroxyethylmethacrylat; bisGMA

Faresætninger (CLP)

: H315 - Forårsager hudirritation
H317 - Kan forårsage en allergisk hudreaktion
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

Forsigtighedssætninger (CLP)

: P261 - Undgå indånding af dampe
P264 - Vask hænder grundigt efter håndtering
P272 - Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
P280 - Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse
P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med rigeligt vand og sæbe
P305 + P351 + P338 - KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
P321 - Specifik behandling (se førstehjælpsforanstaltninger på denne etiket)
P332 + P313 - Hvis der forekommer hudirritation: Søg lægehjælp
P333 + P313 - Hvis der forekommer hudirritation eller udslett: Søg lægehjælp

Ultra Band-Lok

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

P337 + P313 - Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp
P362 + P364 - Tag tilsmudset tøj af og vask det inden genbrug
P501 - Bortskaf indhold og beholder til indsamlingssted for farligt eller specielt affald i overensstemmelse med lokal, regional, national og / eller international lovgivning, en autoriseret entreprenør for bortskaffelse af farligt affald bortset fra tomme rene containere, der kan bortskaffes som ikke-farligt affald, et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

2.3. Andre farer

Ingen yderligere information tilgængelig

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
BisGMA	(CAS-nr.) 1565-94-2	10 - 30	Hudirrit. 2, H315 Øjenirritation. 2, H319 Hudsens. 1, H317
2-hydroxyethylmethacrylat	(CAS-nr.) 868-77-9 (EC-No.) 212-782-2 (EF-indeksnr.) 607-124-00-X	1 - 5	Hudirrit. 2, H315 Øjenirritation. 2, H319 Hudsens. 1, H317
Proprietære	(CAS-nr.) Proprietære (EC-No.) Proprietære (EF-indeksnr.) Proprietære	< 1	Flam. flyd. 2, H225 Akut tox. 4 (Oral), H302 Akut tox. 3 (Dermal), H311 Hudkorrr. 1A, H314 Øjenskade 1, H318 STOT SE 3, H335

Specifikke koncentrationsgrænser:

Navn	Produktidentifikator	Specifikke koncentrationsgrænser
Proprietære	(CAS-nr.) Proprietære (EC-No.) Proprietære (EF-indeksnr.) Proprietære	(C >= 1) STOT SE 3, H335

Fuldttekst af H-sætninger, se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpsforanstaltninger ved indånding : Bring personen ud i frisk luft og let vejtrækning.
Førstehjælpsforanstaltninger efter hudkontakt : Vask huden med rigeligt vand. Tag tilsmudset tøj af. Hvis der forekommer hudirritation eller udslett: Søg lægehjælp.
Førstehjælpsforanstaltninger ved øjenkontakt : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp.
Førstehjælpsforanstaltninger ved indtagelse : Ring til et giftcenter eller en læge, hvis du føler dig utilpas.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/følger af hudkontakt : Irritation. Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
Symptomer/følger af øjenkontakt : Øjenirritation.

4.3. Angivelse af, hvorvidt øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig.

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tørt pulver. Skum.

5.2. Særlige farer forbundet med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Der kan frigives giftige dampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandbekæmpelse : Forsøg ikke at gribe ind uden egnet beskyttelsesudstyr. Luftforsynende åndedrætsværn. Fuld beskyttelsesdragt.

Ultra Band-Lok

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

PUNKT 6: Foranstaltninger over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-nødpersonale

Nødprocedurer : Ventilér området. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af tåge og dampe.

6.1.2. For nødhjælpere

Personlige værnemidler : Forsøg ikke at gribe ind uden egnet beskyttelsesudstyr. For yderligere oplysninger, se punkt 8: "Eksponeringskontrol / personlige værnemidler".

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udslip til miljøet.

6.3. Metoder og materiale til inddæmning og oprensning:

Metoder til oprensning : Genvind produktet mekanisk.

Andre oplysninger : Bortskaf materialer eller faste rester på et autoriseret sted.

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger, se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god rumventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Bær personlige værnemidler. Undgå indånding af tåge og dampe.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask tilsmudset tøj før genbrug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevaringsbetingelser : Opbevares på et godt ventileret sted. Hold afkølet.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen yderligere information tilgængelig

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Proprietært (proprietary)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	8,4 mg/m ³ (proprietært; EU; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering)
EU	IOELV TWA (ppm)	2 ppm (proprietært; EU; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering)
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	12,6 mg/m ³ (ejendomsret; EU; kort tidsværdi; vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering)
EU	IOELV STEL (ppm)	3 ppm (proprietært; EU; kort tidsværdi; vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering)
Belgien	Grænseværdi (mg/m ³)	4,2 mg/m ³ (Triéthylamine; Belgien; Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer)
Belgien	Grænseværdi (ppm)	1 ppm (Triéthylamine; Belgien; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer)
Belgien	Kort tidsværdi (mg/m ³)	12,6 mg/m ³ (Triéthylamine; Belgien; kort tidsværdi)
Belgien	Kort tidsværdi (ppm)	3 ppm (Triéthylamine; Belgien; kort tidsværdi)
Frankrig	VME (mg/m ³)	4,2 mg/m ³ (Triéthylamine; Frankrig; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; VRC: Valeur réglementaire contraignante)
Frankrig	VME (ppm)	1 ppm (Triéthylamine; Frankrig; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; VRC: Valeur réglementaire contraignante)
Frankrig	VLE (mg/m ³)	12,6 mg/m ³ (Triéthylamine; Frankrig; kort tidsværdi; VRC: Valeur réglementaire contraignante)
Frankrig	VLE (ppm)	3 ppm (Triéthylamine; France; kort tidsværdi; VRC: Valeur réglementaire contraignante)
Holland	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	4,2 mg/m ³ (proprietært; Holland; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; offentlig arbejds eksponeringsgrænseværdi)

Ultra Band-Lok

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

Proprietært (proprietary)		
Holland	Grenswaarde TGG 8H (ppm)	1 ppm (proprietært, Holland; tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; offentlig arbejds eksponeringsgrænseværdi)
Holland	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	12,6 mg/m ³ (proprietært; Holland; kort tidsværdi; grænseværdi for offentlig erhvervsmæssig eksponering)
Holland	Grenswaarde TGG 15MIN (ppm)	3 ppm (ejendomsret; Holland; kort tidsværdi; grænseværdi for offentlig erhvervseksponering)
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	8 mg/m ³ ejendomsret; Storbritannien; Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; Eksponeringsgrænse på arbejdspladsen (EH40 / 2005)
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	2 ppm Ejendomsret; Storbritannien; Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 8 timer; Eksponeringsgrænse på arbejdspladsen (EH40 / 2005)
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	17 mg/m ³ proprietær; Storbritannien; Kort tidsværdi; Eksponeringsgrænse på arbejdspladsen (EH40 / 2005)
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	4 ppm Ejendomsret; Storbritannien; Kort tidsværdi; Eksponeringsgrænse på arbejdspladsen (EH40 / 2005)
USA - ACGIH	Lokalt navn	Proprietære
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	0,5 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1 ppm
USA - ACGIH	Bemærkning (ACGIH)	URT irr; synsnedsættelse; Hud; A4
USA - OSHA	Lokalt navn	Proprietære
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	100 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	25 ppm

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for god rumventilation.

Handsker:

Beskyttelseshandsker

Øjenværn:

Sikkerhedsbriller

Hud- og kropsværn:

Bær passende beskyttelsesbeklædning

Åndedrætsværn:

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal der bruges egnet åndedrætsværn

Kontrol af miljøeksponering:

Undgå udslip til miljøet.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om fysiske og kemiske grundlæggende egenskaber

Konsistens	: Fast
Udseende	: Viskøs resinpasta
Farve	: Blå
Lugt	: Akryl
Lugtgrænse	: Ingen tilgængelige data
pH	: Ingen tilgængelige data
Relativ fordampningshastighed (butylacetat = 1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	: Ingen tilgængelige data
Frysepunkt	: Ikke relevant
Kogepunkt	: Ingen tilgængelige data

Ultra Band-Lok

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

Antændelsepunkt	: Ikke relevant
Selvantændelsestemperatur	: Ikke relevant
Nedbrydningstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ikke-brændbar.
Damptryk	: Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 ° C	: Ingen tilgængelige data
Relativ tæthed	: Ikke relevant
Opløselighed	: Ingen tilgængelige data
Log Pow	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: Ikke relevant
Viskositet, dynamisk	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative grænser	: Ikke relevant

9.2. Andre oplysninger

Ingen yderligere information tilgængelig

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke-reaktivt under normale betingelser for brug, opbevaring og transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale betingelser

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner under normale brugsbetingelser.

10.4. Betingelser, der skal undgås

Ingen under anbefalede opbevarings- og håndteringsbetingelser (se punkt 7).

10.5. Materialer, der ikke er kompatible

Ingen yderligere information tilgængelig

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og brugsbetingelser burde der ikke produceres farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral)	: Ikke klassificeret
Akut toksicitet (dermal)	: Ikke klassificeret
Akut toksicitet (indånding)	: Ikke klassificeret

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)	
LD50 oral, rotte	5564 mg/kg kropsvægt (Rotte; Eksperimentel værdi)
LD50 dermal, kanin	> 5000 mg/kg kropsvægt (kanin; eksperimentel værdi)

Proprietært (proprietary)	
LD50 oral, rotte	> 460 mg/kg (Rotte; ækvivalent eller svarende til OECD 401; Eksperimentel værdi; 730 mg / kg kropsvægt; Rotte)
LD50 dermal, kanin	416 mg/kg (kanin; eksperimentel værdi; ækvivalent eller lignende til OECD 402; 580 mg / kg kropsvægt; kanin)
LC50 indånding, rotte (mg/l)	> 4,2 mg/l / 4 timer (rotte)

Hudkorrosion/irritation	: Forårsager hudirritation.
Alvorlig øjenskade/irritation	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Åndedræts- eller hudsensibilisering	: Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
Mutagenitet af kimceller	: Ikke klassificeret
Kræftfremkaldende	: Ikke klassificeret
Forplantningstoksicitet	: Ikke klassificeret
STOT-enkelt eksponering	: Ikke klassificeret
STOT-gentagen eksponering	: Ikke klassificeret
Aspirationsfare	: Ikke klassificeret

Ultra Band-Lok

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljø - generelt	: Produktet betragtes ikke som skadeligt for vandlevende organismer, og det kan heller ikke forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.
Akut toksicitet i vand	: Ikke klassificeret
Kronisk akvatisk toksicitet	: Ikke klassificeret

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

LC50 fisk 1	227 mg/l (LC50; 96 h)
EC50 Daphnia 1	171 mg/l (NOEC; OECD 202: Daphnia sp. Akut immobiliseringstest; 48 timer; Daphnia magna; Statisk system; ferskvand; Eksperimentel værdi)
EC50 Daphnia 2	380 mg/l (EC50; OECD 202: Daphnia sp. Akut immobiliseringstest; 48 timer; Daphnia magna; Statisk system; ferskvand; Eksperimentel værdi)
Tærskelgrænse alger 1	836 mg/l (ErC50; OECD 201: Alge, vækstinhibitionstest; 72 timer; Pseudokirchneriella subcapitata; Statisk system; ferskvand; Eksperimentel værdi)
Tærskelgrænse alger 2	345 mg/l (EbC50; OECD 201: Alge, vækstinhibitionstest; 72 timer; Pseudokirchneriella subcapitata; Statisk system; ferskvand; Eksperimentel værdi)

Proprietært (proprietary)

EC50 Daphnia 2	17 mg/l (LC50; ASTM; 48 timer; Ceriodaphnia dubia; Semistatisk system; ferskvand; eksperimentel værdi)
----------------	--

12.2. Persistens og nedbrydelighed

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt i vand. Bionedbrydelighed i jord: Ingen data tilgængelige. Adsorberer i jorden.
------------------------------	---

Proprietært (proprietary)

Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt i vand. Ringe mulighed for adsorption i jord. Fotodegradering i luften.
Biokemisk iltbehov (BOD)	< 0.001 g O ₂ /g stof
Kemisk iltbehov (COD)	1.02 g O ₂ /g stof

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

BCF fisk 1	1,3 - 1,5 (BCF)
Log Pow	-0,55 - 0,49 (0,42; Eksperimentel værdi; OECD 107: Fordelingskoefficient (n-octanol/vand); Rystekolbe-metode; 25 ° C)
Bioakkumuleringspotentiale	Ringe mulighed for bioakkumulering (BCF <500).

Proprietært (proprietary)

BCF fisk 1	<0,5 (BCF; OECD 305: Biokoncentration: Gennemstrømning fisketest; 42 dage; Cyprinus carpio; ferskvand)
Log Pow	1,45 (Eksperimentel værdi; Andet)
Bioakkumuleringspotentiale	Ringe mulighed for bioakkumulering (BCF <500).

12.4. Mobilitet i jord

Proprietært (proprietary)

Overfladespænding	0,021 N/m (20 ° C)
Log Koc	log Koc, Andet; 2,56; Beregnet værdi

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen yderligere information tilgængelig

12.6. Andre bivirkninger

Ingen yderligere information tilgængelig

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indhold / beholder i overensstemmelse med autoriseret opsamler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

UN-nr. (ADR)	: Ikke relevant
UN-nr. (IMDG)	: Ikke relevant

Ultra Band-Lok

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

UN-nr. (IATA)	: Ikke relevant
UN-nr. (ADN)	: Ikke relevant
UN-nr. (RID)	: Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse.

Korrekt forsendelsesnavn (ADR)	: Ikke relevant
Korrekt forsendelsesnavn (IMDG)	: Ikke relevant
Korrekt forsendelsesnavn (IATA)	: Ikke relevant
Korrekt forsendelsesnavn (ADN)	: Ikke relevant
Korrekt forsendelsesnavn (RID)	: Ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR)	: Ikke relevant
------------------------------	-----------------

IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG)	: Ikke relevant
-------------------------------	-----------------

IATA

Transportfareklasse(r) (IATA)	: Ikke relevant
-------------------------------	-----------------

ADN

Transportfareklasse(r) (ADN)	: Ikke relevant
------------------------------	-----------------

RID

Transportfareklasse(r) (RID)	: Ikke relevant
------------------------------	-----------------

14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR)	: Ikke relevant
Emballagegruppe (IMDG)	: Ikke relevant
Emballagegruppe (IATA)	: Ikke relevant
Emballagegruppe (ADN)	: Ikke relevant
Emballagegruppe (RID)	: Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig	: Nej
Marineforurenende stoffer	: Nej
Andre oplysninger	: Der findes ingen supplerende oplysninger

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Landtransport

Ikke relevant

- Søtransport

Ikke relevant

- Lufttransport

Ikke relevant

- Transport ad indre vandveje

Ikke relevant

- Jernbanetransport

Ikke relevant

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-forordninger

Indeholder ingen REACH-stoffer med bilag XVII-begrænsninger

Ultra Band-Lok

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforordning (EU) 2015/830

Indeholder intet stof på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen REACH-bilag XIV-stoffer

15.1.2. Nationale regler

Tyskland

VwVwS bilagsreference : Vandfareklasse (WGK) 3, alvorlig fare for vand (klassificering i henhold til VwVwS, bilag 4)
12. forordning til gennemførelse af den føderale lov om immissionskontrol - 12.BImSchV : Er ikke omfattet af 12. BImSchV (Forordning om farlig hændelse)

Holland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen af komponenterne er angivet
SZW-liste med mutagene stoffer : Ingen af komponenterne er angivet
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Ingen af komponenterne er angivet
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen af komponenterne er angivet
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Ingen af komponenterne er angivet

Danmark

Anbefalinger dansk regulering : Unge under 18 år har ikke tilladelse til at bruge produktet
Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke være i direkte kontakt med produktet

15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuldt tekst af H- og EUH-sætninger:

Akut tox. 3 (dermal)	Akut toksicitet (dermal), kategori 3
Akut tox. 4 (oral)	Akut toksicitet (oral), kategori 4
Øjenskade 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1
Øjenirritation. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
Flam. flyd. 2	Brandfarlige væsker, kategori 2
Hudkorros. 1A	Hudkorrosion/irritation, kategori 1A
Hudirrit. 2	Hudkorrosion/irritation, kategori 2
Hudsens. 1	Hudsensibilisering, kategori 1
STOT SE 3	Specifik organotoksicitet - Enkel eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene
H225	Meget brandfarlig væske og dampe
H302	Farligt ved indtagelse
H311	Giftig ved hudkontakt
H314	Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader
H315	Forårsager hudirritation
H317	Kan forårsage en allergisk hudreaktion
H318	Forårsager alvorlig øjenskade
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H335	Kan forårsage luftvejsirritation

SDS EU (REACH bilag II)

Denne information er baseret på vores nuværende viden og er beregnet til kun at beskrive produktet med henblik på sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav. Det skal derfor ikke opfattes som garanti for en bestemt egenskab ved produktet.